

Sistema de filtración de limpieza automático

MODELOS:

2", 3", 4"

CARACTERÍSTICAS

Sistema de filtración: Si la fuente de agua proviene de ríos o lagos, es necesario utilizar primero un filtro centrífugo para sacudir la arena y la grava como proceso de filtración de primera etapa.

VENTAJAS

Realiza la centrifugación utilizando la gravedad de la arena y la grava.
Material PA resistente a productos químicos e impacto de arena.
Colector de arena de fácil desmontaje.



COMBINACIONES DISPONIBLES

Aquí se expresan las combinaciones más utilizadas, pero se puede hacer cualquier combinación diferente según las necesidades de cada cliente.

Código	Descripción	ESPECIFICACIONES	
		Caudal máximo (m ³)	Lavado (individual) (m ²)
192215	2 FAR 2" + FMYR 4" Aut.	60	13
192315	2 FAR 3" + FMYR 4" Aut.	90	25
192417	2 FAR 4" + FMYR 6" Aut.	130	42
193317	3 FAR 3" + FMYR 6" Aut.	150	25
193419	3 FAR 4" + FMYR 8" Aut.	195	42
194445	4 FAR 4" + 4 FMYR 4" Aut.	260	42
196465	6 FAR 4" + 6 FMYR 4" Aut.	390	42

El Sistema de filtrado automático estandar viene compuesto por los filtros de arena y el filtro de malla específicos, completamente equipado con colectores de entrada y salida, válvulas automáticas, programador, preconexionado hidráulico y eléctrico, manómetros, juntas, tornillos e incluso arena sílicea.