

EURO-KEY

Goteros desmontables



CARACTERÍSTICAS

- Gotero desmontable para facilitar la supervisión de la instalación.
- Base equipada con alas para mayor estabilidad de la línea de goteo.
- Amplia trayectoria de flujo turbulento que proporciona mayor resistencia a las obturaciones.
- Durabilidad y resistencia en el tiempo frente a los agentes atmosféricos y la corrosión debida a la fertirrigación.

ESPECIFICACIONES

- Caudal nominal: Alto, Medio, Bajo
- Fabricado en polipropileno estabilizado anti-UV
- Presión de funcionamiento recomendada: 0,5 - 2,0 bar
- Entrada: toma dentada de 4 mm
- Salida macho con conexión para microtubo \varnothing 3,5x6 mm

RENDIMIENTO

CÓDIGO	COLOR DEL DISCO	Caudal @		
		0,5 bar	1,0 bar	1,5 bar
IT-DNK-LO-3	Blanco	2,6 l/h	3,7 l/h	4,4 l/h
IT-DNK-ME-3	Verde	3,7 l/h	5,9 l/h	7,6 l/h
IT-DNK-HI-3	Azul	7,9 l/h	11,4 l/h	14,2 l/h



Codificación

Código	Descripción
IT-DNK-LO-3	EURO KEY Bajo Caudal. Gotero reparable con disco blanco.
IT-DNK-ME-3	EURO KEY Medio Caudal. Gotero reparable con disco verde.
IT-DNK-HI-3	EURO KEY Alto Caudal. Gotero reparable con disco azul.

